



- LEGENDA**
- Equipas**
- ▲▲▲ Cotas planimétricas
 - ▲▲ Cotas altimétricas
 - ▲▲ Cotas de água
 - ▲▲ Indicações de pavimentos
 - ▲▲ Marca de curvatura
- Equipamentos**
- Sinalização rodoviária
 - Sinalização rodoviária com lâmpada
 - Sinalização rodoviária de aviso de perigo
 - Sinalização de pedões
- Outros elementos**
- Elementos do espaço público
 - Cotas técnicas de infra-estruturas embutidas no pavimento
 - Escorrimento de águas residuais (sumidouro)
- Pavimentos**
- Colado em cimento de viagem - área pedonal
 - Colado em cimento de viagem - acesso viário
 - Fitas de resina em cimento de viagem com 0,08 x 0,08m
 - Pisos tipo - manta de combate - pavimento em betão tipo "Uniflex Branco Lisboa"
 - Pisos tipo - manta de defesa - pavimento polido - lages de betão com 0,40 x 0,40m
 - Pisos tipo - gao de encanamento - pavimento estrado - lages de betão com 0,40 x 0,40m
 - Gao (resíduo zero)
 - Lajes
 - Marcas Rodoviárias - Pinturas de pavimento
 - Linhas e manilhas de sinalização permanente (pintura à base)

NOTAS

Nas passagens a transição entre as superfícies do betão e do betão com resina

Todas as cotas estão sujeitas a confirmação em obra

Sem prejuizo da boa execução do projecto, as áreas de colado a repor podem ser alteradas em obra, caso se verifique necessário.



Divisão de Plano de Acessibilidade Pedonal
 Unidade de Coordenação Territorial
 Rua do Arco do Cego, 11, 1.º andar, 1200-002 LISBOA
www.lisboa.pt / plano@lisboa.pt

Processo

Mercado:
 Av. Nações Unidas e Az. da Torre do Fato

SGP: C00081

Fase do Projeto de Intervenção:
 Projeto de Execução

Designação do Espaço Construído:

Coordenação:
 Arq. Cristina Coojão
Colaboração:
 Eng. Filipe Tevaras, Arq. Tiago Aleixo,
 CVUR - Eng. Ricardo Ruivo